

PETRO-TECH
PERUANA S.A.

REPORTE DE CAMPO

PETRO TECH - PERUANA S.A.
GERENCIA PLANEAMIENTO
EXPLORACION - PRODUCCION

12 ENE. 1995

RECIBIDO

FORMA

A Sub-Gerencia de Ingeniería

DE Ingeniería de Perforación

ASUNTO COMPLETACION DEL POZO ~~LOBOS~~ LOBOS MAR

FECHA Enero 09, 1995

LOG-14

Fecha	Hora (de - a)	Descripción de Trabajos
09 ENE 95	13:00-16:00	Saca tubería 2 7/8"
	16:00-18:30	Baja tubería 2 7/8" EUE con packer RTTS y Tubo de Cola @ 7480'
	18:30-19:30	Desplaza agua por diesel (6998 Gls)
	19:30-20:00	Saca 12 tubos y queda con punta @ 7198'
	20:00-23:30	Retira BOP Cameron, válvula de baleo e instala árbol.
10 ENE 95	23:30-24:00	Sienta packer RTTS con 12,000 # @ 7162'
	24:00-02:30	Instala árbol y prueba packer con 1500 psi por 5 min. Arma Swab
	02:30-05:00	Swabea de 0 - 4000'
	05:00-09:00	Prepara HLS para baleo. Balea intervalo <u>7330' - 7340'</u> con 10 tiros (presión 1200/psi)
	09:00-15:00	Pozo en evaluación. Fluye a tina con 30 psi, volumen 44 bbls de agua y 20 bbls de diesel.
	15:00-18:30	Saca 5 barras tubo a tubo (retira árbol).
	18:30-20:00	Instala control Cameron 7 1/16"
	20:00-23:00	Saca 70 barras y packer RTTS
	23:00-24:00	Coloca control Cameron y HLS. Instala lubricador

Fecha: Ene. 11 95 Nombre: O. Nieto/R. Rosas

Firma: [Firma]

PETRO-TECH
PERUANA S. A.

REPORTE DE CAMPO

A Sub-Gerencia de Ingeniería
DE Ingeniería de Perforación
ASUNTO COMPLETACION DEL POZO LO6-14, LOBITOS MAR
FECHA Enero 12, 1995

ARCHIVO DEL POZO

Fecha	Hora (de - a)	Descripción de Trabajos
14 ENE. 95	00:00-02:15	HLS baja y sienta tapón Speed B Line @ 6930'
	02:15-03:15	Prueba tapón con 1000 psi presión. OK
	03:15-04:00	Retira lubricador y poleas
	04:00-08:30	Baja tubería 2 7/8" con packer RTTS
		Nota: Las 15 primeras barras, se inyectó gas por anular. Recupera 30 bbls. agua. Los siguientes 15, inyecta, recupera 20 bls. de agua. Luego 5 barras más, se recupero 20 bbls. más. Las recuperaciones se hicieron en tina con presiones de 750 - 920 psi.
	08:30-11:30	Realiza maniobras, coloca trompo, árbol, válvula lateral y sienta packer a 6659'. Punto de tubo a 6691'
	11:30-13:30	Cia. HLS arma lubricador y balea con capsulas 1 11/16"
		INTERVALO TIROS
		6802'-6807' 5
		6814'-6816' 3
		6822'-6830' 16
		6840'-6841' 2
		26
		Sacó escopeta, después de 1/2hr. acumuló 580 psi. Desfoga pozo. Retorno 5 bbls. de agua.
	13:30-01:00	Pozo fluye a la tina del equipo con presión de 150 lbs. Recupero 20 bls. de agua con trazas de crudo. El pozo se conecta a los separadoras.
		PRUEBA:
		Tiempo Bbs Chocke Presión (psi)
		14:30-15:00 21 3/4" 60-150
		15:00-15:30 15 3/4" 100-150
		15:30-16:00 25 1/2" 250

Fecha: Ene. 12. 95 Nombre: Monforte/Rosas

Firma: