

PETRO-TECH PERUANA S.A.

REPORTE DE CAMPO

PETRO-TECH PERUANA S.A.
GERENCIA PLANEAMIENTO
EXPLORACION
17 FEB 1995
RECIBIDO
FIRM.

A : Sub-Gerencia de Ingeniería
DE : Ingeniería de Producción
ASUNTO : SUPERVISION DEL BALEO-FRAC EN EL POZO LO16-13
LOBITOS MAR
FECHA : 15, 16 de Febrero 1995

FECHA	HORA	DESCRIPCION DE TRABAJOS
Feb. 15	17:30-18:30	Movió unidad de logeo e instaló lubricador.
	18:30-21:00	Registra GR-CCL de 7200'-5500'.
	21:00-22:15	Bajó taponera a 7200'. Sacó.
	22:15-24:00	Sentó tapón a 7150'.
Feb. 16	00:00-08:30	Llenó pozo con diesel, pozo devuelve gas y diesel. A las 8:30 hrs comenzó a probar shooting valve detectándose fuga. Brazos Express en locación 01:45 hrs. Cambio shooting valve y se probó con líneas de Halliburton a 4000 psi. Ok.
	08:30-09:30	Balea 1a. Etapa de 7008'-6882' con 23 tiros, presión 20 psi.
	09:30-10:00	Halliburton prueba líneas. problemas con una bomba, cambio empaque.
	10:00-10:30	Fracturó 1a. Etapa. Usó 28,000 gls de diesel y 310 sacos de arena 20/40. Presión después de 10 min. 2750 psi.
	10:30-11:30	Fuga en manguera que se utiliza para presurizar el lubricador.
	11:30-13:30	Balea 2a. Etapa con 22 tiros de 6683' a 6516'.
	13:30-14:00	Fracturó 2a. Etapa. Usó 28,000 gls de diesel y 379 sacos de arena 20/40. Presión después de 10 minutos 2800 psi.
	14:00-15:15	Balea 3a. Etapa de 5996'-5812' con 22 tiros.
	15:15-16:30	Terminó de mezclar fluido fracturante. Paralelamente la embarcación Lobitos Express entregando diesel para continuar con el frac.
	16:30-17:00	Fracturó 3a. Etapa. Usó 27,500 gls de diesel y 400 sacos de arena 20/40. Presión después de 10 min. 2500 psi.
	17:00-18:00	Baleó 4ta. Etapa, solo salió 10 tiros. Sacó.
	18:00-18:45	Baleó resto de la 4ta. Etapa, 15 tiros. Ok. (5798'-5656').
	18:45-19:45	Fracturó 4ta. Etapa. Usó 23,200 gls de diesel y 360 sacos de arena 20/40. Presión después de 10 min. 1990 psi.
	19:45	Desarmando líneas.

FECHA: 17 Feb. 1995 NOMBRE: Ing. Ricardo Corman FIRMA:

RCR/ytb