


COMPañIA:  **PETROMAR**

POZO No.: Z-28-42-11-D-1016-(1016-F)

AREA: LOBITOS.

AÑO: 1993

HISTORIAL DEL POZO

HISTORIAL DEL POZO

POZO No. <u>1016-7</u>	UBICACION	COORDENADAS: m/p
Comenzado <u>5 ABRIL 93</u>	Nombre del Area <u>LOBITOS</u>	N. <u>1593,365.40</u> E. <u>124,576.68</u>
Terminado <u>30 MAYO 93</u>	Lote <u>Z2A</u>	Cota <u>50'</u> m/p.s.n.m.
Completado <u>3 JUNIO 93</u>	Dpto. <u>PURAS</u> Prov. <u>TALARA</u>	Profundidad final <u>8240'</u> m/p
Abandonado		Rellenado hasta <u>8074'</u> m/p

PERFORADO POR SER PETRO

CLASE DIRIGIDO EQUIPO # B FUERZA MOTRIZ DIESEL

NATURALEZA PRODUCTOR FORMACION(ES) PRODUCTIVA(S) BASAL SALINA

PERFORACION

REGISTRO DE REVESTIMIENTOS						DIAMETRO DEL HUECO					
Diam. Exter.	Grado y Clase	Peso/pie (Libras)	Núm. Tubos	TOTAL m/p	Prof. de asentamiento		Observaciones	Profundidad		Diam. Broca	Observaciones
					Zapata	F.C.		De	A		
13 1/4"	K-55	54.5	43	1808'	1806'			0'	2216'	17"	
9 5/8"	K-55	40.0	127	5501'	5500'			2216'	5500'	12 1/4"	
5 1/2"	N-80	17.0	192	8074'	8074'	0.032		5500'	8240'	8 1/2"	

TIPOS DE LODO EMPLEADOS EN LA PERFORACION LODO SALADO BAJA CAL.

MANIFESTACIONES

Gas _____

Petróleo _____

Agua _____

REGISTRO DE CEMENTACION

REVESTIMIENTOS	Díametro Externo	Cemento (Sacos)	Bentonita %	Díametro Hoyo	Profundidad Cementada		Observaciones
					Topo	Fondo	
SUPERFICIE	13 3/8"	1550		17"	1768'	1806'	
INTERMEDIO	9 5/8"	2300		12 1/4"	5463'	5500'	
PRODUCCION	5 1/2"	1209		8 1/2"	3000	8074'	
Tapón No. 1							
Tapón No. 2							

REGISTRO DE PERFORACIONES

Profundidad		Disparos	Profundidad		Disparos	OBSERVACIONES
Do	A		Do	A		
7922	7602	464				CIA H.L.S. BAJO HERRAMIENTA DE BALEO SISTEMA T.C.P. (TUBING CONVEYED PERFORATION) DE 3 3/8" x 4.5 P.P. 50' TOP GUN CHUVAZ BAJO CONFINAMIENTO @ 1530' / 1 ANZO BARRA DETONA DORA / BALEO LA FM: BASAL TALARA.

